

## **Anlage 5: Standardlastprofilverfahren und Verfahren zur Mehr-/Minderabrechnung**

Angabe des Standardlastprofilverfahrens (analytisch oder synthetisch) erforderlich

### **synthetisch**

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

F14: Einfamilienhaushalt, Hessen

F24: Mehrfamilienhaushalt, Hessen

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

BA4: Bäckereien

BD4: sonstige Betriebliche Dienstleistungen

BH4: Beherbergung

GA4: Gaststätten

GB4: Gartenbau

HA4: Einzelhandel, Großhandel

KO4: Gebietskörperschaften, Kreditanstalten, Organisationen ohne Erwerbszweck

MK4: Metall & KFZ

PD4: Papier und Druck

WA4: Wäschereien

Die Lastprofile können der Veröffentlichung unter [www.sw-bv.de](http://www.sw-bv.de) entnommen werden.

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose von 12 Uhr ist die Wetterstation:

Nidderau (meteomedia)